



## NO BREAK PERSONAL MT

### Características :

- Hasta 40 minutos de respaldo.\*
- 8 Contactos.
- Luz de emergencia ultrabrillante.
- Regulador integrado.

### Capacidades :

MT400 VA, MT500 VA, MT600 VA, MT700 VA, MT800 VA y MT1000 VA

Modelo	COMPLET MT 400	COMPLET MT 500	COMPLET MT 600	COMPLET MT 700	COMPLET MT 800	COMPLET MT 1000
Potencia en línea y respaldo ( VA/W )	400 VA / 200 W	500 VA / 250 W	600 VA / 300 W	700 VA / 350 W	800 VA / 400 W	1000 VA / 500 W
Voltaje de entrada sin entrar a modo batería - respaldo	90 - 145 Vca	90 - 145 Vca	90 - 145 Vca	90 - 145 Vca	90 - 145 Vca	90 - 145 Vca
Frecuencia de entrada ( Hz )	60 +/- 10 %	60 +/- 10 %	60 +/- 10 %	60 +/- 10 %	60 +/- 10 %	60 +/- 10 %
Consumo interno	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
Voltaje de salida en línea Vca ( de 100 a 145 Vca Voltaje de Entrada )	120 +/- 7 %	120 +/- 7 %	120 +/- 7 %	120 +/- 7 %	120 +/- 7 %	120 +/- 7 %
Voltaje de salida en respaldo Vca ( cuasisenoidad )	120 +/- 5 %	120 +/- 5 %	120 +/- 5 %	120 +/- 5 %	120 +/- 5 %	120 +/- 5 %
Frecuencia en modo de respaldo	60 +/- 0,5 %	60 +/- 0,5 %	60 +/- 0,5 %	60 +/- 0,5 %	60 +/- 0,5 %	60 +/- 0,5 %
Tiempo máximo de transferencia	2 milisegundos	2 milisegundos	2 milisegundos	2 milisegundos	2 milisegundos	2 milisegundos
Especificaciones de la batería	2 x 12V x 4 Ah	2 x 12V x 7 Ah	2 x 12V x 7 Ah	2 x 12V x 9 Ah	2 x 12V x 7 Ah	2 x 12V x 7 Ah
Autoprotección de la batería	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo máximo de respaldo en configuración típica.*	9	23	23	32	45	45
Tiempo de respaldo carga max/med	2 / 10 min	5 / 18 min	2 / 12 min	2 / 9 min	6 / 21 min	6 / 21 min
Tiempo de carga de batería al 90%	6 horas	6 horas	6 horas	6 horas	6 horas	6 horas
Supresor de picos eléctricos	504 J	504 J	504 J	504 J	504 J	504 J
Protector telefónico contra picos	-	-	-	-	-	-
Protección térmico contra sobrecargas restablecible ( Amp )	3	3	3	3	5	5
Protección de sobrecarga en respaldo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Indicadores visibles ( línea, respaldo, remplazo de batería y sobrecarga)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Indicadores visuales de estado de batería en carga y descarga	-	-	-	-	-	-
Indicador audible ( encendido , respaldo, regreso a línea y batería por agotar)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R ( respalda, regulan y suprimen picos indistintamente)	4	4	4	4	6	6
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (suprimen picos indistintamente)	-	4	4	4	4	4
Contactos laterales tipo NEMA 5-15R ( respaldan y suprimen picos )	-	-	-	-	2	2
Dimensiones ancho-alto-largo ( cm ) sin empaque	12,2 x 19,3 x 25	12,2 x 19,3 x 25	12,2 x 19,3 x 25	12,2 x 19,3 x 25	12,2 x 19,3 x 31,8	12,2 x 19,3 x 31,8
Peso ( kg )	3,88	4,4	5	5,6	8,6	8,6
Sustitución inmediata	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Garantía total	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

\* CPU Celeron 33.3Mhz + Monitor 15" LCD